

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám: 009305-0001



MINERAL ROBUR P 4,5 KG

Polimer-bitumen vízszigetelő lemez poliészter hordozórétegű erősítéssel. Az INDEX termékek népszerű általában alkalmazható, gazdaságos, de megfelelő minőségű szigetelő lemeze.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE:

Épületek lágyfedésű tetőinek csapadékvíz elleni szigetelésére, illetve meglévő épületek csapadékvíz elleni szigetelésének felújítására alkalmazható. Talajpára, talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelésre, valamint épületek belső technológiai és üzemvíz elleni függőleges és vízszintes szigetelésének készítésére alkalmazható.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:

A lemez UV állósága a natúr változat esetében is biztosítja a hosszú élettartamot. Magas lágyulási pontja lehetővé teszi a függőleget felületeken lángolvasztással, illetve mechanikai rögzítéssel történő alkalmazását.

A szigetelőlemez népszerűsége a modifikált lemezek jellemző műszaki paramétereinek megjelenése mellett a kedvező árban rejlik.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK:

Alkalmazható rögzítési eljárások: láng, forró levegő, mechanikus rögzítés.

Környezetvédelem: azbeszt mentes, chlorin mentes, kátrány mentes, újrahasznosítható, veszélymentes hulladék, fáradtolaj mentes.

1. Egyedi termékazonosító kód:	
009305	
2. Az építőipari termék azonosító kódja:	
M.ROBUR P 4,5 KG	
3. Tervezett felhasználás:	
EN 13707:2009	Hajlékony bitumenes tetőszigetelő lemezek
EN 13859-1:2010	Hajlékony vízszigetelő lemezek: átfedéses tetőfedések alátétlemezei
4. Gyártó:	
INDEX S.p.A. Via G.Rossini, 22 37060 Castel d'Azzano (Verona) Italia	
5. Meghatalmazott képviselő:	
NA (nem alkalmazható)	
6. Az építőipari termék állandó teljesítményének az 9. pontban meghatározott ellenőrzése és értékelési rendszerei:	
EN 13707:2009	AVCP 2+
EN 13859-1:2010	AVCP 3
7. A bejelentett szervezet szabványai és azonosító száma:	
Az AVCP 2+ rendszerhez a bejelentett (1370 sz.) BUREAU VERITAS intézet végrehajtotta a gyár első ellenőrzését, az ellenőrző rendszer kontrollálását, a folyamatos felügyeletet, a gyártásellenőrzés (AVCP) értékelését és kontrollálását, végül kibocsátotta a gyár ellenőrző rendszerének megfelelőségi tanúsítványát. Az AVCP 3 rendszert illetően a bejelentett (0987 sz.) LAPI SpA vizsgáló laboratórium végrehajtotta a termék meghatározását a (gyártónál történő mintavétel segítségével elvégzett) típusvizsgálat, a típusszámítások, a táblázatba foglalt értékek illetve a terméket leíró dokumentáció alapján.	



ISOROLL SZIGETELŐANYAG KERESKEDELMI KFT.

8. Műszaki értékelés:

NA (nem alkalmazható)

9. Deklarált teljesítmények:

Szabvány	Teszt	Szabvány	Referenciák
EN 13707:2009	Viselkedés kívülről jövő tűznél	UNI EN 13501-5	Froof
	Tűzi viselkedés	UNI EN 13501-1	E
	Vízállóság	UNI EN 1928	60 kPa >=
	Tágulási viselkedés húzásra	UNI EN 12311-1	650/400 N/5 cm -20% 40/40% -15% (v.a.)
	Ellenállás gyökéráthatolással szemben	UNI EN 13948	NPD
	Ellenállás statikus terheléssel szemben. "A" módszer	UNI EN 12730	15 kg >=
	Ellenállás lökésszerű terheléssel szemben	UNI EN 12691	1250 mm >=
	Ellenállás továbbszakadás ellen	UNI EN 12310-1	150/180 N -30%
	Kötővarrat nyíró ellenállása	UNI EN 12317-1	550/300 N/5 cm -20% or out
	Kötővarrat hántoló ellenállása	UNI EN 12316-1	NPD
	Hidegen hajlítási viselkedés öregítés után	EN 1296 e EN 1109	NPD
	Hőállóság öregítés után	EN 1296 e EN 1110	100°C -10°C
	Hidegen hajlítási viselkedés	UNI EN 1109	-10/-10°C <=
	Hőállóság	UNI EN 1110	120°C >=
	Mesterséges öregítés UV-sugárzásnál	EN 1297 e EN 1850-1	Si
	Veszélyes anyagok	Sostanze pericolose	Nota A
EN 13969:2007	Tűzi viselkedés	UNI EN 13501-1	E
	Vízállóság	UNI EN 1928	60 kPa >=
	Tágulási viselkedés húzásra	UNI EN 12311-1	650/400 N/5 cm -20% 40/40% -15% (v.a.)
	Ellenállás továbbszakadás ellen	UNI EN 12310-1	150/180 N -30%
	Hidegen hajlítási viselkedés	UNI EN 1109	-10/-10°C <=
	Vízszigetelés öregítés után	EN 1296 e EN 1928 (A)	NPD
	Tágulási viselkedés húzásra öregítés után	EN 1296 e EN 12311-1	NPD

Nota A - Ez a termék nem tartalmaz azbesztet vagy kátrányt. Mivel nincs összehangolt európai szintű vizsgálati módszer, a kibocsátásra és a tartalmazott anyagokra vonatkozó ellenőrzéseket és nyilatkozatokat a felhasználás helyén történő nemzeti előírások figyelembevételével kell elvégezni és elkészíteni.

10. A termék 1. és 2. pontban felsorolt teljesítménye megfelel a 9. pontban deklarált teljesítménynek.

A jelen teljesítménynyilatkozatot a gyártó a 4. pontban meghatározott kizárólagos felelőssége tudatában bocsátja ki.

MÉRET ÉS CSOMAGOLÁS

	SÚLY (kg/m ²)	LEMEZ MÉRET (m)	SZÁLLÍTÁS (db/raklap)
ROBUR P	4,5	1x10	24



ISOROLL SZIGETELŐANYAG KERESKEDELMI KFT.