

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám: 009243-0001



MINERAL SIRIO P 5 KG

Polimer - bitumen vízszigetelő lemez poliészter vagy üvegfátyol hordozórétegű erősítéssel. Az INDEX S.p.A. termékek közül általánosan alkalmazható közép kategóriájú szigetelő lemez.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE:

Épületek lágyfedésű tetőinek csapadékvíz elleni szigetelésére, illetve meglévő épületek csapadékvíz elleni szigetelésének feújítására alkalmazható vízszintes és függőleges felületen.

Alkalmazása csak kis aljzatmozgások esetén célszerű. MINERAL SIRIO esetében a szigetelő lemez egy réteggként is önálló szigetelést biztosít, fényvédelmet a palaőrlemény biztosítja rajta. Javasolt alátétlemeznek, épületek alapján talajvíz elleni szigetelésre. Nagyobb épületmozgás esetén, a filclátétes plusz MINERAL SIRIO V/4,5 szigetelőlemez biztos szigetelést nyújt.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:

Magas lágyulási pontja lehetővé teszi a függőleges felületeken lángholvasztással, illetve mechanikai rögzítéssel történő alkalmazását, a poliészter hordozóréteg esetén. A szigetelőlemez népszerűsége a modifikált lemezek jellemző műszaki paramétereinek megjelenése mellett a kedvező árában rejlik.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK:

Alkalmazható rögzítési eljárások: láng, forró levegő, mechanikus rögzítés.

Környezetvédelem: azbeszt mentes, chlorin mentes, kátrány mentes, újrahasznosítható, veszélymentes hulladék, fáradtolaj mentes.

1. Egyedi termékazonosító kód:	
009243	
2. Az építőipari termék azonosító kódja:	
M.SIRIO P 50 KG.	
3. Tervezett felhasználás:	
EN 13707:2009	Hajlékony bitumenes tetőszigetelő lemezek
EN 13859-1:2010	Hajlékony vízszigetelő lemezek: átfedékes tetőfedések alátétlemezei
4. Gyártó:	
INDEX S.p.A. Via G.Rossini, 22 37060 Castel d'Azzano (Verona) Italia	
5. Meghatalmazott képviselő:	
NA (nem alkalmazható)	
6. Az építőipari termék állandó teljesítményének az 9. pontban meghatározott ellenőrzése és értékelési rendszere vagy rendszerei:	
EN 13707:2009	AVCP 2+
EN 13859-1:2010	AVCP 3



ISOROLL SZIGETELŐANYAG KERESKEDELMI KFT.

7. A bejelentett szervezet szabványai és azonosító száma:

Az AVCP 2+ rendszerhez a bejelentett (1370 sz.) BUREAU VERITAS intézet végrehajtotta a gyár első ellenőrzését, az ellenőrző rendszer kontrollálását, a folyamatos felügyeletet, a gyártásellenőrzés (AVCP) értékelését és kontrollálását, végül kibocsátotta a gyár ellenőrző rendszerének megfelelősegi tanúsítványát.

Az AVCP 3 rendszert illetően a bejelentett (0987 sz.) LAPI SpA vizsgáló laboratórium végrehajtotta a termék meghatározását a (gyártónál történő mintavétel segítségével elvégzett) típusvizsgálat, a típusszámítások, a táblázatba foglalt értékek illetve a terméket leíró dokumentáció alapján.

8. Műszaki értékelés:

NA (nem alkalmazható)

9. Deklarált teljesítmények:

Szabvány	Teszt	Szabvány	
EN 13707: 2009	Viselkedés kívülről jövő tűznél	UNI EN 13501-5	Froof
	Tűzi viselkedés	UNI EN 13501-1	E
	Vízállóság	UNI EN 1928	60 kPa >=
	Tágulási viselkedés húzásra	UNI EN 12311-1	400/300 N/5 cm -20% 35/40% -15% (v.a.)
	Ellenállás gyökéráthatolással szemben	UNI EN 13948	NPD
	Ellenállás statikus terheléssel szemben. „A” módszer	UNI EN 12730	10 kg >=
	Ellenállás lökészerű terheléssel szemben	UNI EN 12691	700 mm >=
	Ellenállás továbbszakadás ellen	UNI EN 12310-1	140/140 N -30%
	Kötővarrat nyíró ellenállása	UNI EN 12317-1	350/250 N/5 cm -20%
	Kötővarrat hántoló ellenállása	UNI EN 12316-1	NPD
	Hidegen hajlítási viselkedés öregítés után	EN 1296 e EN 1109	NPD
	Hőállóság öregítés után	EN 1296 e EN 1110	100°C -10°C
	Hidegen hajlítási viselkedés	UNI EN 1109	-5/-5°C <=
	Hőállóság	UNI EN 1110	110°C >=
	Mesterséges öregítés UV-sugárzásnál	EN 1297 e EN 1850-1	NPD
Veszélyes anyagok	Sostanze pericolose	Nota A	
EN 13859-1:2010	Tűzi viselkedés	UNI EN 13501-1	E
	Vízállóság	UNI EN 1928	60 kPa >=
	Tágulási viselkedés húzásra	UNI EN 12311-1	400/300 N/5 cm -20% 35/40% -15% (v.a.)
	Ellenállás továbbszakadás ellen	UNI EN 12310-1	140/140 N -30%
	Hidegen hajlítási viselkedés	UNI EN 1109	-5/-5°C <=
	Vízszigetelés öregítés után	EN 1296 e EN 1928 (A)	NPD
	Tágulási viselkedés húzásra öregítés után	EN 1296 e EN 12311-1	NPD

Nota A - Ez a termék nem tartalmaz azbesztet vagy kátrányt. Mivel nincs összehangolt európai szintű vizsgálati módszer, a kibocsátásra és a tartalmazott anyagokra vonatkozó ellenőrzéseket és nyilatkozatokat a felhasználás helyén történő nemzeti előírások figyelembevételével kell elvégezni és elkészíteni.

10. A termék 1. és 2. pontban felsorolt teljesítménye megfelel a 9. pontban deklarált teljesítményeknek.

A jelen teljesítménynyilatkozatot a gyártó a 4. pontban meghatározott kizárólagos felelőssége tudatában bocsátja ki.

MÉRET ÉS CSOMAGOLÁS

	SÚLY (kg/m ²)	LEMEZ MÉRET (m)	SZÁLLÍTÁS (db/raklap)
MINERAL SIRIO P	5	1x10	25



ISOROLL SZIGETELŐANYAG KERESKEDELMI KFT.